



01_secutex®-Abstreifer für Stabstahl



In der Produktion von Rohren und Stabstahl werden sogenannte Abstreifer zur Reinigung verwendet. Die Abstreifer haben eine runde oder rechteckige Aussenform und eine dem zu reinigenden Profil angepasste Innenform. Mehrere Abstreifer werden üblicherweise als Paket montiert, wobei die Durchlassöffnungen kleiner als das Profil sind. Die Langware wird mit hohen Geschwindigkeiten durch die Elastomerplatten geschoben, das gummielastische Material befreit die Oberfläche von den in der Verarbeitung verwendeten Schmier- und Reinigungsflüssigkeiten.

Wie beim Scheibenwischer am Auto, auf die Kante kommt es an. Üblicherweise werden die Abstreifer aus Plattenware gestanzt. Bei dem Stanzen verformt sich das Elastomer, die Innenkante ist deshalb nicht maßhaltig und schräg zulaufend. Nur ein Teil der Kante streift Öl und Emulsionen von den Profilen ab, diese Kante ist schnell verschlissen, die Reinigungswirkung ist dann ungenügend.

Gemeinsam mit namhaften Rohrproduzenten hat Spanset-secutex einen neuen Abstreifer entwickelt, dessen optimierte Wischkante auch raue Oberflächen schlierenfrei säubert. Die secutex-Abstreifer werden in Formen gegossen, auf den Stanzvorgang wird verzichtet. Die Kante ist perfekt geformt und liegt komplett an den durchlaufenden Rohren und Stabstählen an.

Anwender berichten von der sehr guten Haltbarkeit der secutex-Abstreifer, vorzeitiger Verschleiß und Materialausbrüche sind nicht zu beobachten. Durch die hervorragende Lebensdauer konnten die Rüst- und Stillstandszeiten erheblich reduziert werden.

secutex-Abstreifer können in allen benötigten Grundformen und mit allen Durchlaßgrößen gefertigt werden. Und für ganz empfindliche Rohre gibt es Abstreifer aus dem sehr verschleißfesten secufoam-Schaum.

Bitte beachten Sie auch unsere verwandten Produkte:

securoll-Rollen mit Wechselkern | secutex-Spindeln | secutex-Flach für Rohrablaufbahnen
 secutex-Rohrmodule für Rohrriechanlagen | Powerflex-Bandgewebe für Auffangmulden
 secutex-Fördersterne für die Vereinzelung von Rohren



secutex®-Prallschutz. Das rechnet sich!

Einen erheblichen Teil der Gesamtkosten einer Ware nimmt der Schaden ein, der durch nicht vorhandenen Prallschutz entsteht. Hauptursache sind Unachtsamkeiten, Fahrlässigkeiten und unsachgemäßes

Handling. Das sind vermeidbare Beschädigungen an Waren und Inventar. Aber Personalausfälle durch Unfall oder Lärmschäden sind Kostengrößen, die leicht übersehen werden, den Gewinn aber beacht-

lich minimieren. Mit secutex reduzieren Sie unnötige Kosten und beseitigen Gefahrenquellen.

Einsatzgebiete von secutex®

Röhrenwerke | Stahl- & Walzwerke | Drahtwerke | Kernkraftwerke | Autoindustrie | Glasverarbeitende Industrie | Lebensmittelindustrie | etc.

Ihre secutex®-Werksvertretung

SpanSet-secutex GmbH

Am Forsthaus 33 | 52511 Geilenkirchen

Telefon +49.0.2451.484573-0

Telefax +49.0.2451.484573-119

Email info@secutex.de | Web www.secutex.de

© SpanSet-secutex GmbH | Keine Vervielfältigung ohne Genehmigung. Alle Beschreibungen sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Gewähr wird nicht übernommen. Technische Änderungen und Verbesserungsvorbehalten.